



Dimkast 6 kanaals met conventionele stekkers.



<u>Product-code:</u>	LDIM2
<u>Merk en type:</u>	Zero 88 Betapack2
<u>Aansluitmogelijkheden:</u>	Voorzien van 6 Conventionele stekkers, waarbij elk kanaal afzonderlijk bedient kan worden op de dimkast zelf, via LDIMA4 of DMX-gestuurd. De aansluiting op netspanning gaat via een 32A stekker.
<u>Wattage per Licht-kanaal</u>	Er wordt hier een maximum van 1000Watt per kanaal genomen.
<u>DMX-adres:</u>	Adres "1" t.e.m. "6" zijn vast.
<u>Te gebruiken met:</u>	LDIMA4 met LDIMA4-kabel (DIN-aansluiting)
<u>Veiligheid</u>	<p>Niet gebruiken in natte of vochtige omstandigheden.</p> <ul style="list-style-type: none">- Niet in de buurt van water of vocht.- Geen gevulde bekers, blikjes, e.d. op of naast het toestel- Enkel droog reinigen. <p>De koeling niet belemmeren.</p> <ul style="list-style-type: none">-Ventilatie-openingen vrijhouden.- Niet bij hittebronnen plaatsen (ook geen versterkers)-Geen open vlam in de buurt. <p>Plaats het toestel veilig.</p> <ul style="list-style-type: none">- Op een stabiele, vlakke ondergrond.- Alle hoeken van het apparaat bevinden zich op de ondergrond. <p>Bescherm tegen kortsluiting en/of elektroshock.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sluit aan op een goed geaard electriciteitsnet.- Vermijd absoluut vocht of objecten in het toestel.- Bescherm het snoer en stekker tegen mechanische schade.- Gebruik NOOIT het toestel indien het snoer of de stekker is beschadigd.- Haal het toestel NOOIT open.

Het maximum vermogen van het net kan NIET overschreden worden.

20A = 4600W

16A = 3680W

Kanaal 1 van Dimmerkast
met conventionele stekker

Schuifregelaars



LDIMA4

DMX
IN/OUT